

PRIMER SPECIALE PER METALLI

FONDO RIEMPITIVO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Fondo Riempitivo è una vernice acrilica ad alto spessore con ottime proprietà di aderenza. Riempie piccoli graffi e imperfezioni. Ideale per superfici in metallo e carrozzeria. Sovraverniciabile solo dopo essiccazione. Se necessario, prima di riverniciare, passare della carta abrasiva molto fine. Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.

proo .

- MODALITÀ D'USO

Pulire accuratamente la superficie da trattare da polvere, grassi e ruggine. Agitare energicamente la bombola almeno per un minuto tenendola capovolta. Spruzzare da una distanza di 20 + 30 cm. Applicare due o più mani leggere e incrociate.

la bombola

a di solo gas per ottenere la

Si può procedere alla successiva

applicazione di smalto dopo 24 h.

C.O.V.: Valore limite UE per questo prodotto 840 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 615 g/l di composti organici volatili.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	Resine acriliche
Aspetto	Aerosol
Odore	caratteristico di solvente
Colore	bianco
Resa (bombola 400 ml)	1.5 - 2 m ²
Lucentezza grado di gloss	Da 25 a 30
Densità a 20°C	0,75 ± 0,80 g/ml
Pressione a 20°C	4.0 ± 0.5 bar
Propellente	Propano butano
Tempi di essiccazione:	
Fuori polvere	10 minuti
Asciutto al tatto	20 minuti
Asciutto in profondità	24 ore
Resistenza alla temperatura	100° - 120°C

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- SHELF LIFE

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

- AVVERTENZE

Per info sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la Scheda di Sicurezza. In caso di stoccaggio

si preg

- CONFEZIONE

Bombola aerosol da 400 ml
Cod. 3432

R&D 07.02.2017

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016904